


STANDARD

Classi di resistenza secondo EN ISO 23125 (torni)




Classe	Diametro pinza		Velocità periferica [m / s]	Dimensioni del proiettile D * a [mm]	Lato anteriore a * a [mm]	Massa del proiettile [kg]	Velocità di impatto [m / s]	Energia d'impatto [Nm / J]
	[> mm]	[< mm]						
A1	-	130	25	30 * 90	19 * 19	0,625	32	320
A2			40				50	781
A3			63				80	2000
B1	130	250	40	40 * 25	25 * 25	1,25	50	1552
B2			50				63	2480
B3			63				80	4000
C1	250	-	40	50 * 30	30 * 30	2,5	50	3124
C2			50				63	4960
C3			63				80	8000

S = 1.3

STANDARD

Condizione di controllo secondo DIN EN 16090-1 (centri di lavoro)



Materiale	Spessore	Velocità	Energia
	t [mm]	v [m/s]	E [Nm]
St 12.03	2		
	4	140	980
	6	180	1.620
Policarbonato	6	100	500
	8	115	660
	12	150	1.125

Presupposti del caso peggiore

$$E = 1/2 m_{pr} (B\pi n)^2$$

v_c	massima velocità di taglio in m/s
B	diametro utensile massimo in m
n	velocità mandrino massima in s^{-1}